

Vintanet

FT31

Тканевая лента на основе флиса FT31 Vintanet

Техническая информация

Применяется для обмотки автомобильных жгутов проводки.

Из-за мягкого материала основы, флисовая лента наилучшим образом подходит для внутренних жгутов проводов автомобиля и позволяет сохранять их мягкость и гибкость.

Более того, она обладает высокой стойкостью к истиранию и шумопоглощением, а также имеет отличные показатели адгезии и прочности на растяжение.



Показатель	Значение
Материал ленты	Полиэфирная ткань / флис
Клей	Акриловый, активируемый давлением
Толщина, мм	0,30 ± 0,05
Прочность на растяжение	> 20 Н/см
Сила размотки	4 – 10 Н
Адгезия к стали	≥ 1,5 Н/см
Адгезия к подложке ≥ 1,5 Н/см	≥ 1,5 Н/см
Удлинение	> 10%
Диапазон температур	-40°C - +105°C
Скорость горения	Тип С (скорость горения ≤ 100 мм/мин)
Шумопоглощение	Тип С (> 5-≤10dB (A))
Срок годности	12 мес.

Особенности ленты:

- Высокая сила адгезии;
- Прекрасная химическая стойкость;
- Чрезвычайно мягкая поверхность;
- Хорошее шумопоглощение;
- Отличная устойчивость к агрессивным средам;
- Эластичная и простая в обращении;
- Высокая стойкость к истиранию,
- Рвется руками.