

Vintanet**MT611**

Лента малярная 120°C, MT611 Vintanet, 160 мкм

Техническая информация

Высокотемпературная малярная лента, которая способна выдержать повторяющееся воздействие температуры до 120°C. Лента состоит из крепированной бумаги светлого бежевого цвета, покрытой каучуковым адгезивом. Крепированная основа обеспечивает отличное прилегание в углах. Каучуковый адгезив обладает мгновенной адгезией. Лента создана для внутреннего использования и не должна долго находиться под воздействием окружающей среды (солнце, дождь), т.к. это может привести к сложностям при удалении.

**Основа:** крепированная бумага**Адгезив:** клей на основе натурального каучука**Толщина общая, мкм:** 160**Адгезия к стали, Н/25 мм:** 5**Предел прочности, Н/25 мм:** 65**Рабочий диапазон температур:** +5°C ... +120°C**Температура нанесения:** +10°C ... +40°C**Срок годности, мес.:** 12**Применяется:**

- в покраске,
- при отделочных работах,
- в электронной промышленности.

Особенности:

- Чистое удаление с большинства поверхностей,
- Лента не пропускает краску,
- Лента равномерно закрашивается, не образуя подтёков по краям,
- Удобная: легко разматывается,
- Для использования внутри помещения.